



MISURA

MA05



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ČESKY

Držák na mobil s bezdrátovým nabíjením

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1.** Před použitím tohoto držáku mobilu MISURA MA05 připojte kabel přes USB-C konektor k dobíjecímu rozhraní (například: auto nabíječka do cigaretového zapalovače nebo nabíjecí rozhraní USB v autě).
- 2.** Připevněte držák mobilu k mřížce ventilace vzduchu, na přístrojovou desku, nebo na sklo auta pomocí jednoho z dodaných držáků (držák mobilu je možné také upevnit na libovolnou hladkou desku, například na stůl, pomocí malého kovového stojánku s oboustrannou lepicí páskou).
- 3.** Po připojení držáku mobilu MISURA MA05 k napájení 5-12 V/DC se rozsvítí modrý indikátor. Když přitlačíte střed zadní části mobilního telefonu na přísavku držáku mobilu, začne automaticky vnitřní mikro vzduchová pumpa vytvářet podtlak. Díky tomu se telefon pevně přisaje k držáku MISURA MA05 a spustí se bezdrátové nabíjení.
- 4.** Při vyjímání telefonu stiskněte a podržte vypínač odsávání na boku držáku mobilu. Telefon se uvolní, a můžete ho odejmout.
- 5.** Držák mobilu MISURA MA05 má vestavěnou mikro lithiovou baterii, která dokáže přisát mobilní telefon i bez připojení kabelu. V tomto případě se však nespustí bezdrátové nabíjení (vestavěná baterie nepodporuje funkci bezdrátového nabíjení).

SIGNALIZACE STAVU VNITŘNÍ BATERIE

Vestavěný indikátor signalizuje úroveň nabití baterie:


- Modrá kontrolka čtyřikrát nepřetržitě blikne, což signalizuje plně nabitou baterii výrobku (ekvivalent 4 čárkám energie)
- Modrá kontrolka nepřetržitě bliká 3krát, což signalizuje středně nabitou baterii výrobku (ekvivalent 3 čárkám energie)
- Modrá kontrolka nepřetržitě blikne 2krát, což signalizuje málo nabitou baterii výrobku (ekvivalent 2 čárkám energie).
- Modrá kontrolka bliká nepřetržitě 1 krát, což signalizuje téměř vybitou baterii výrobku (ekvivalent 1 čárkám energie).



POPIS VÝROBKU

1. Držák mobilu MISURA MA05 využívá princip elektrické vakuové adsorpce.
2. Držák mobilu je vybaven čipem s inteligentní detekcí úrovně podtlaku. Ten se automaticky aktivuje, jakmile je telefon umístěn na přísavce držáku mobilu. Vnitřní zařízení pro snímání hodnoty podtlaku sleduje sílu podtlaku v reálném čase. Když je tlak nižší než nastavená hodnota, vzduchová pumpa se okamžitě znovu spustí, aby byl zajištěn dostatečný tlak pro dlouhodobou adsorpci vzduchu. Díky tomu je zabezpečena trvalá a stálá hodnota podtlaku.
3. Držák mobilu MISURA MA05 má vestavěnou funkci bezdrátového rychlého nabíjení. Podporuje bezdrátové nabíjení mobilních telefonů a dalších zařízení, která odpovídají standardu WPC Qi, například řady Apple a řady Android.

**Podtlak
-60kPa**



- 1.** Pro napájení tohoto výrobku se doporučuje používat adaptér QCQ3.0 nebo vyšší.
- 2.** Chraňte tento výrobek před ohněm a neupouštějte jej.
- 3.** Na nabíjecí kontaktní ploše na zadní straně mobilního telefonu nesmí být kovové látky, jako jsou kovové kroužky, nerovné ochranné kryty atd.
- 4.** Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku v prostředí s výrazně vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- 5.** Pravidelně čistěte dotykovou plochu na držáku aby mohlo dojít k plnohodnotnému přisání telefonu k držáku mobilu.
- 6.** Společnost nenese žádnou odpovědnost za náhradu škody nebo údržbu, pokud dojde k poškození zařízení nebo tohoto výrobku v důsledku nesprávného používání, svévolného rozebírání nebo nedodržení tohoto návodu k použití.



PARAMETRY VÝROBKU

Hlavní materiál: vysoce kvalitní hliníková slitina + PC + silikon

Podporované modely: Chytré telefony s úhlopříčkou nad 4 palce (držák mobilu MISURA MA05 nepodporuje prodyšné materiály pouzder nebo nerovnoměrné pouzdra na mobilní telefon)

Nabíjecí rozhraní: typ C

Kapacita baterie: 90 mA (vestavěná baterie funguje pouze pro vzduchovou pumpu)

Vstupní napětí: 5V/9V/12V+ 5% (může podporovat QC, adaptér protokolu PD)

dobíjecí proud: 2A

Výkon bezdrátového nabíjení: 5W/7,5W/10W/15W (zpětně kompatibilní)

Účinnost konverze: > 73%

Výrobek je vybaven ochranou proti přehřátí, která automaticky zastaví nabíjení, pokud je teplota během nabíjení vyšší než 60°.

Výrobek je vybaven nadproudovou ochranou, která automaticky zastaví nabíjení, když je výstupní proud vyšší než 2,5 A během nabíjení, aby nedošlo k poškození nabíječky.

Standard nabíjení: Protokol bezdrátového nabíjení Qi

Podtlak: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa

Velikost výrobku: 60×60×85 mm


Hmotnost výrobku: 97 g



↗
připojte
kabel



mobilní telefon
umístěte na
středovou pozici
přisavky



pro vyjmutí
telefonu
stiskněte a
podržte
vypínač.

Děkujeme za Váš nákup.
V případě potřeby nás kontaktujte na:


Výrobce/Dovozce

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Neručíme za případné tiskové chyby.