



MISURA

MA05



PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

SLOVENSKY

Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

NÁVOD NA POUŽITIE

- 1.** Pred použitím tohto držiaka na mobil MISURA MA05 pripojte kábel cez konektor USB-C k nabíjacíemu rozhraniu (napríklad: nabíjačka do auta cigaretového zapalovača alebo nabíjacieho rozhrania USB v aute).
- 2.** Držiak mobilného telefónu pripevnite na mriežku ventilácie, palubnú dosku alebo sklo automobilu pomocou jedného z dodaných držiakov (držiak mobilného telefónu možno pripevniť aj na akýkoľvek hladký povrch, napríklad na stôl, pomocou malého kovového stojana s obojstrannou páskou).
- 3.** Keď je držiak mobilného telefónu MISURA MA05 pripojený k napájaniu 5-12 V/DC, rozsvieti sa modrý indikátor. Keď stlačíte stred zadnej časti mobilného telefónu proti prísavke držiaka mobilného telefónu, vnútorná mikrovzduchová pumpa začne automaticky vytvárať podtlak. Tým sa telefón pevne prichytí k držiaku MISURA MA05 a spustí sa bezdrôtové nabíjanie.
- 4.** Pri vyberaní telefónu stlačte a podržte prísavku na boku držiaka telefónu. Telefón sa uvoľní a môžete ho vybrať.
- 5.** Držiak mobilného telefónu MISURA MA05 má zabudovanú mikro lítiovú batériu, ktorá umožňuje pripojiť mobilný telefón bez pripojenia kábla. V tomto prípade sa však bezdrôtové nabíjanie nespustí (vstavaná batéria nepodporuje funkciu bezdrôtového nabíjania).

VNÚTORNÁ INDIKÁCIA STAVU BATERIE

Zabudovaný indikátor zobrazuje úroveň nabitia batérie:


- Modrá kontrolka štyrikrát nepretržite blikne, čím signalizuje plne nabitú batériu výrobku (čo zodpovedá 4 riadkom energie).
- Modrá kontrolka blikne 3× nepretržite, čo indikuje stredné nabitie batérie (zodpovedá 3 riadkom energie)
- Modrá kontrolka blikne 2× nepretržite, čo signalizuje slabú batériu výrobku (zodpovedá 2 energetickým riadkom).
- Modrá kontrolka bliká nepretržite 1 krát, čo signalizuje takmer vybitú batériu výrobku (zodpovedá 1 riadku energie).



POPIS PRODUKTU

1. Držiak mobilného telefónu MISURA MA05 využíva princíp elektrickej vákuovej adsorpcie.
2. Držiak mobilného telefónu je vybavený inteligentným čipom na detekciu úrovne vákua. Táto funkcia sa automaticky aktivuje, keď sa telefón položí na prísavku držiaka mobilného telefónu. Vnútorne zariadenie na snímanie vákua sníma silu vákua v reálnom čase. Keď je tlak nižší ako nastavená hodnota, vzduchové čerpadlo sa okamžite znovu spustí, aby sa zabezpečil dostatočný tlak na dlhodobú adsorpciu vzduchu. Tým sa zabezpečí konštantná a stabilná hodnota podtlaku.
3. Držiak na mobilný telefón MISURA MA05 má zabudovanú funkciu bezdrôtového rýchleho nabíjania. Podporuje bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov a iných zariadení, ktoré spĺňajú štandard WPC Qi, ako sú napríklad série Apple a Android.

**Podtlak
-60 kPa**



POZOR

- 1.** Na napájanie tohto výrobku sa odporúča používať adaptér QCQ3.0 alebo vyšší.
- 2.** Chráňte tento výrobok pred ohňom a nepúšťajte ho.
- 3.** Kontaktná plocha na nabíjanie na zadnej strane mobilného telefónu musí byť bez kovových látok, ako sú kovové krúžky, nerovnomerné ochranné kryty atď.
- 4.** Bezdrôtovú nabíjačku nepoužívajte v prostredí s výrazne vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- 5.** Pravidelne čistite dotykovú plochu držiaka, aby sa telefón dal úplne pripevniť k držiaku mobilného telefónu.
- 6.** Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody alebo údržby, ak dôjde k poškodeniu zariadenia alebo tohto výrobku v dôsledku nesprávneho používania, svojvoľnej demontáže alebo nedodržanie tohto návodu na použitie.



PARAMETRE

Hlavný materiál: Vysokokvalitná hliníková zliatina + PC + silikón

Podporované modely: Smartfóny s uhlopriečkou nad 4 palce (držiak mobilného telefónu MISURA MA05 nepodporuje priedušné materiály puzdier alebo nejednotné puzdrá na mobilné telefóny)

Nabíjacie rozhranie: Typ C

Kapacita batérie: 90 mA (zabudovaná batéria funguje len pre vzduchové čerpadlo)

Vstupné napätie: 5V/9V/12V+5% (môže podporovať QC, adaptér protokolu PD)

Dobíjací prúd: 2A

Výkon bezdrôtového nabíjania: 5W/7,5W/10W/15W (späťne kompatibilné)

Účinnosť konverzie: > 73%

Výrobok je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá automaticky zastaví nabíjanie, ak teplota počas nabíjania prekročí 60°.

Výrobok je vybavený nadprúdovou ochranou, ktorá automaticky zastaví nabíjanie, keď je výstupný prúd počas nabíjania vyšší ako 2,5 A, aby nedošlo k poškodeniu nabíjačky.


Štandard nabíjania: Protokol bezdrôtového nabíjania Qi

Podtlak: MIN -20 kPa ~ MAX -40 kPa Veľkosť výrobku: 60×60×85 mm


Hmotnosť výrobku: 97g



vložíte dátový
kábel



mobilný telefón
umiestnite
na stredovú os
prísavky



pre vybratie
telefónu,
stlačte
a držte tlačidlo
vysunutia

Ďakujeme vám za nákup.
Kontaktujte nás na:


Výrobca/dovozca

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Za tlačové chyby nenesieme zodpovednosť.