



MISURA

MA05



HASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

MAGYAR

Vezeték nélküli töltő mobiltartó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1.** A MISURA MA05 mobiltartó használata előtt csatlakoztassa a kábelt az USB-C csatlakozón keresztül egy töltőcsatlakozóhoz (például: autós töltőhöz szivargyújtó vagy USB töltőcsatlakozó az autóban).
- 2.** Rögzítse a mobiltelefon-tartót a szellőzőrácsra, a műszerfalra vagy az autó üvegére a mellékelt konzolok egyikével (a mobiltelefon-tartó bármilyen sima felületre, például asztalra is rögzíthető egy kis fémállvány segítségével, kétoldalas ragasztószalaggal).
- 3.** Ha a MISURA MA05 mobiltelefon-tartó 5-12 V/DC tápegységhez van csatlakoztatva, a kék kijelző világít. Amikor a mobiltelefon hátlapjának közepét a mobiltelefon-tartó tapadókorongjához nyomja, a belső mikrolevegő-szivattyú automatikusan vákuumot kezd létrehozni. Ennek hatására a telefon szilárdan a MISURA MA05 tartóhoz tapad, és a vezeték nélküli töltés megkezdődik.
- 4.** A telefon eltávolításakor nyomja meg és tartsa lenyomva a mobiltartó oldalán lévő szívókapcsolót. A telefon kioldódik, és kivetheti.
- 5.** A MISURA MA05 mobiltelefon-tartó beépített mikro lítium akkumulátorral rendelkezik, amely a mobiltelefon kábel csatlakoztatása nélkül rögzítheti. Ebben az esetben azonban a vezeték nélküli töltés nem fog elindulni (a beépített akkumulátor nem támogatja a vezeték nélküli töltés funkciót).

BELSŐ AKKUMULÁTOR ÁLLAPOT KIJELZÉSE

A beépített kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét:


- MA kék fény négyszer folyamatosan villog, jelezve a termék teljesen feltöltött akkumulátorát (ez 4 sávos teljesítménynek felel meg).
- A kék fény 3 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a közepesen feltöltött akkumulátort (3 sornyi energiának felel meg)
- A kék fény 2 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a termék akkumulátorának alacsony töltöttségét (2 energiacellának felel meg).
- A kék fény 1 alkalommal folyamatosan villog, jelezve a termék akkumulátorának majdnem lemerült állapotát (ez 1 energiacellának felel meg).



TERMÉKLEÍRÁS

- 1.** A MISURA MA05 mobiltelefon-tartó az elektromos vákuumos adszorpció elvét használja.
- 2.** A mobiltelefontartó intelligens vákuumszint-érzékelő chippel van felszerelve. Ez automatikusan aktiválódik, amikor a telefont a mobiltelefontartó tapadókorongjára helyezzük. A belső vákuumérzékelő eszköz időben érzékeli a vákuum erősségét. Ha a nyomás a beállított értéknél alacsonyabb, a légszivattyú azonnal újraindul, hogy elegendő nyomást biztosítson a hosszú távú levegőadszorpcióhoz. Ez biztosítja, hogy a vákuumnyomás értéke állandó és stabil legyen.
- 3.** A MISURA MA05 mobiltelefon-tartó beépített vezeték nélküli gyorsöltési funkcióval rendelkezik. Támogatja a mobiltelefonok és más, a WPC Qi szabványnak megfelelő eszközök, például az Apple sorozat és az Android sorozat vezeték nélküli töltését.

Alulnyomás
-60kPa



FIGYELEM

- 1.** Ajánlott QCQ3.0 vagy magasabb szintű adaptert használni a termék áramellátásához.
- 2.** Védje ezt a terméket a tűztől és ne ejtse le.
- 3.** A mobiltelefon hátoldalán lévő töltési érintkezési felületnek mentesnek kell lennie a fémes anyagoktól, például fémgyűrűktől, egyenetlen védőburkolatoktól stb.
- 4.** Ne használja a vezeték nélküli töltőt jelentősen magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben.
- 5.** Rendszeresen tisztítsa meg a tartó érintkezési felületét, hogy a telefon teljesen rögzíthető legyen a mobiltelefontartóhoz.
- 6.** A vállalat nem vállal felelősséget a károkért vagy karbantartásért, ha a készülék vagy a termék károsodása a nem rendeltetésszerű használat, önkényes szétszerelés miatt következik be vagy a jelen használati utasítás be nem tartása miatt.

PARAMÉTEREK

Fő anyag: Kiváló minőségű alumíniumötvözet + PC + szilikon

Támogatott modellek: (A MISURA MA05 mobiltelefon tartó nem támogatja a légáteresztő tok anyagokat). vagy a nem egységes mobiltelefon tokok)

Töltési interface: A töltőfelület: A töltőfelületet az alábbiakban ismertetjük: C típus

Akkumulátorkapacitás: (a beépített akkumulátor csak légpumpához működik)

Bemeneti feszültség: (támogathatja a QC, PD protokoll adaptert)

Újratölthető áram: 2A

Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 5W/7.5W/10W/15W (visszafelé kompatibilis)

Átalakítási hatásfok: Az átalakítás hatékonysága: 1,5 mFt: > 73 %
A termék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve, amely automatikusan leállítja a töltést, ha a hőmérséklet töltés közben 60° fölé emelkedik. A termék áramvédelemmel van felszerelve, amely automatikusan leállítja a töltést, ha a kimeneti áram töltés közben meghaladja a 2,5 A-t, a töltő károsodásának megelőzése érdekében.

Töltési szabvány: Qi vezeték nélküli töltési protokoll


Alulnyomás: MAX -40kPa: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa

Termékméret: 60×60×85mm

A termék súlya: 1,5 m 97 g



helyezze be az
adatkábelt



a mobiltelefon
a balek középső
helyzetébe
irányul



a telefon
kivételéhez
nyomja meg és
tartsa lenyomva
a kipufogó
kapcsolót

Köszönjük a vásárlást.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:


Gyártó/Importer

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop



Nem vállalunk felelősséget az esetleges tipográfiai hibákért.