



MISURA

MA05



BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

Halterung für kabelloses laden von mobiltelefonen

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG

- 1.** Bevor Sie diese MISURA MA05 Handyhalterung verwenden, schließen Sie das Kabel über den USB-C-Stecker an eine Ladeschnittstelle an (z. B.: Autoladegerät Zigarettenanzünder oder USB-Ladeschnittstelle im Auto).
- 2.** Befestigen Sie die Handyhalterung mit einer der mitgelieferten Halterungen am Lüftungsgitter, am Armaturenbrett oder an der Autoscheibe (die Handyhalterung kann auch mit einem kleinen Metallständer mit doppelseitigem Klebeband an einer beliebigen glatten Oberfläche, z. B. einem Tisch, befestigt werden).
- 3.** Wenn der MISURA MA05-Handyhalter an eine 5-12 V/DC-Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die blaue Anzeige auf. Wenn Sie die Mitte der Rückseite des Mobiltelefons gegen den Saugnapf des Handyhalters drücken, beginnt die interne MikroLuftpumpe automatisch, ein Vakuum zu erzeugen. Dadurch wird das Handy fest an die MISURA MA05 Halterung geklemmt und das kabellose Aufladen beginnt.
- 4.** Wenn Sie das Handy entfernen möchten, halten Sie den Saugknopf an der Seite der Handyhalterung gedrückt. Das Handy löst sich, und Sie können es herausnehmen.
- 5.** Die MISURA MA05 Handyhalterung verfügt über einen eingebauten Mikro-Lithium-Akku, an den das Handy ohne Kabel angeschlossen werden kann. In diesem Fall wird jedoch das kabellose Laden nicht gestartet (der eingebaute Akku unterstützt keine kabellose Ladefunktion).

INTERNE AKKU STATUSANZEIGE

Die eingebaute Anzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:


- Das blaue Licht blinkt viermal kontinuierlich, um anzuzeigen, dass der Akku des Produkts vollständig geladen ist (entspricht 4 Balken)
- Das blaue Licht blinkt 3 Mal kontinuierlich und zeigt eine mittlere Akkuladung an (entspricht 3 Energiezeilen)
- Das blaue Licht blinkt 2 Mal ununterbrochen und zeigt damit eine schwache Produktbatterie an (entspricht 2 Energiezellen).
- Das blaue Licht blinkt 1 Mal ununterbrochen und zeigt damit eine fast leere Produktbatterie an (entspricht 1 Energiezeile).



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

1. Der MISURA MA05 Handyhalter nutzt das Prinzip der elektrischen Vakuumsorption.
2. Die Handyhalterung ist mit einem intelligenten Chip zur Erkennung des Vakuumgrades ausgestattet. Dieser wird automatisch aktiviert, wenn das Handy auf den Saugnapf des Handyhalters gelegt wird. Ein interner Vakuumsfühler misst die Vakuumstärke in Echtzeit. Wenn der Druck unter den eingestellten Wert sinkt, startet die Luftpumpe sofort wieder, um einen ausreichenden Druck für eine langfristige Luftaufnahme zu gewährleisten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Vakuumsdruckwert konstant und stabil ist.
3. Die MISURA MA05 Handyhalterung verfügt über eine integrierte drahtlose Schnellladefunktion. Sie unterstützt das kabellose Aufladen von Mobiltelefonen und anderen Geräten, die dem WPC-QI-Standard entsprechen, wie z. B. die Apple-Serie und die Android-Serie.

Unterdruck
-60kPa



ACHTUNG

- 1.** PEs wird empfohlen, dieses Produkt mit einem QCQ3.0-Adapter oder höher zu betreiben.
- 2.** Schützen Sie dieses Produkt vor Feuer und lassen Sie es nicht fallen.
- 3.** Die Ladekontaktfläche auf der Rückseite des Mobiltelefons muss frei von metallischen Substanzen wie Metallringen, unebenen Schutzabdeckungen usw. sein.
- 4.** Verwenden Sie das kabellose Ladegerät nicht in einer Umgebung mit sehr hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- 5.** Reinigen Sie regelmäßig die Berührungsfläche der Halterung, damit das Telefon vollständig an der Handyhalterung befestigt werden kann.
- 6.** Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden oder Wartung, wenn das Gerät oder dieses Produkt durch unsachgemäßen Gebrauch, willkürliche Demontage oder Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen.



PARAMETER

Hauptmaterial: Hochwertige Aluminiumlegierung + PC + Silikon

Unterstützte Modelle: Smartphones über 4 Zoll (MISURA MA05 Handyhalterung unterstützt keine atmungsaktiven Gehäusematerialien oder uneinheitliche Handyhüllen)

Ladeschnittstelle: Typ C

Akku-Kapazität: 90 mA (eingebauter Akku funktioniert nur für Luftpumpe)

Eingangsspannung: 5V/9V/12V+5% (kann QC, PD-Protokolladapter unterstützen)

Wiederaufladbarer Strom: 2A

Kabellose Ladeleistung: 5W/7.5W/10W/15W (abwärtskompatibel)

Umwandlungswirkungsgrad: > 73 %


Das Produkt ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der den Ladevorgang automatisch stoppt, wenn die Temperatur während des Ladevorgangs über 60° liegt.

Das Produkt ist mit einem Überstromschutz ausgestattet, der den Ladevorgang automatisch unterbricht, wenn der Ausgangsstrom während des Ladevorgangs mehr als 2,5 A beträgt, um Schäden am Ladegerät zu vermeiden.

Standard für das Aufladen: Qi-Protokoll für drahtloses Laden

Unterdruck: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa Produktgröße: 60×60×85mm


Gewicht des Produkts: 97 g



Wir danken Ihnen für Ihren Kauf.
Bitte kontaktieren Sie uns unter:

Hersteller/Importeur

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Wir sind nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler.